

NVR

Network Video Recorder

Compatibiliteit	Bedieningspanelen Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Videostream	NVR-modellen 8 kanalen 16 kanalen Met een resolutie tot maximaal 4K (25/30 FPS). IP-camera's <ul style="list-style-type: none">• ONVIF (Profiel S/T)• RTSP Opslag harde schijf met een capaciteit tot maximaal 16 TB (SATA-aansluiting, formaat 3,5") HDD niet inbegrepen. Decoderingsformaten H.265 H.264 Bandbreedte tot maximaal 100 Mbps
Aanbevelingen	De bedrijfsspanning van het apparaat is 110-240 V~. NVR is alleen ontworpen voor installatie binnenshuis.
Communicatiekanalen	Ethernet tot maximaal 100 Mbps Bluetooth BLE-frequentieband: 2,400-2,4835 GHz Om een Ethernetverbinding in te stellen. Vermogen van het radiosignaal 2,5 mW (limiet van maximaal 100 mW)
Belangrijkste functies	Bewegingsdetectie

	<p>NVR heeft ingebouwde software om de beweging in het frame te detecteren. Mogelijkheid om te schakelen tussen beeldanalyse met de NVR- of camera-algoritmen.</p> <p>In-app videobeheersysteem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Videowall die beelden van alle aangesloten camera's combineert. • Gebeurtenisfilters. • Tijdlijn met een vloeiende preview. <p>Visuele verificatie van Ajax-alarmen</p> <p>Met NVR kunt u een scenario instellen waarbij de Ajax-detectoren specifieke camera's activeren voor beeldopname. Dit geeft direct resultaat weer in de mobiele en desktop (monitoring) apps.</p> <p>Privacy</p> <p>Verdeling van toegangsrechten voor gebruikers in mobiele apps en voor monitoring-operators in PRO Desktop.</p>
Voeding	<p>Hoofd</p> <p>110-240 V~, 50/60 Hz, 0,6 A Tot maximaal 24 W aan netstroomverbruik.</p> <p>Reserve</p> <p>CR2032-batterij, 3 V Alleen om de systeemklok van stroom te voorzien.</p>
Beveiliging tegen sabotage	<p>Sabotagealarm</p> <p>Waarschuwingen van pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of om de detector te verwijderen van het montagepaneel.</p>
Behuizing	<p>Afmetingen</p> <p>251 × 251 × 51 mm 9.88" × 9.88" × 2.01"</p> <p>Gewicht</p> <p>700 g 24,69 oz Zonder een harde schijf.</p> <p>Operationeel temperatuurbereik</p> <p>van 0 °C tot +40 °C van 32 °F tot 104 °F</p>

	Operationele luchtvochtigheid tot 75%
	Beschermingsklasse IP20
Kleuren	Zwart Wit
Volledige set	NVR SmartBracket-montagepaneel Voedingskabel Ethernetkabel Installatiekit Snelstartgids
Garantie	24 maanden